

Gummi-Metall-Puffer, rostfrei


Werkstoff

Standardausführung:


- Gummi: Nitrilkautschuk NBR
 - ölbeständig
 - Temperaturbereich: -30°C bis +120°C
- Stahlteile: Rostfreier Werkstoff, 1.4301

Alternativ: Bestell-Nr. Zusatz „NR“


- Gummi: Naturkautschuk NR
 - keine bzw. geringe Beständigkeit gegen Mineralöl und Fett
 - Temperaturbereich: -30°C bis +80°C
- Stahlteile: Rostfreier Werkstoff, 1.4301




Typ 50
mit beidseitigen
Gewindestiften




Typ 51
mit Gewindestift und
Gewindebohrung



Typ 52
mit beidseitigen
Gewindebohrungen



Typ 53
mit einem Gewindestift



Typ 54
mit einer Gewindebohrung

Bestell-Nr. Typ 50	Typ 51	Typ 52	Typ 53	Typ 54	D mm	H mm	F _{Druck} N	M mm	I mm	S mm	S ₁ mm	Fläche cm ²	Shore
5050.02015	5051.02015	5052.02015	5053.02015	5054.02015	20	15	90	M 6	15	2	5	3,14	55
5050.03020	5051.03020	5052.03020	5053.03020	5054.03020	30	20	210	M 8	18	2	6	7,07	55
5050.04025	5051.04025	5052.04025	5053.04025	5054.04025	40	25	300	M 8	23	3	7	12,57	55
5050.05030	5051.05030	5052.05030	5053.05030	5054.05030	50	30	600	M10	28	3	8	19,64	55
5050.07535	5051.07535	5052.07535	5053.07535	5054.07535	75	35	1.200	M12	37	3	10	44,16	55
5050.10040	5051.10040	5052.10040	5053.10040	5054.10040	100	40	2.000	M16	41	3	13	78,50	55
5050.15045	5051.15045	5052.15045	5053.15045	5054.15045	150	45	6.000	M16	41	4	14	176,60	55

Bestell-Beispiel: Werkstoff NR 5050.02015NR